

GSB-01 / GSB-02 規格

規格適用於 GSB-01 / GSB-02 在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格		
型號	GSB-01	GSB-02
電壓額定值	5kVac / 6kVdc	5kVac / 6kVdc
電流額定值	-----	40Aac
Number of H.V. Channels	8CH	6CH
G.B.通道數輛	-----	2CH
最大掃描數量	4 scanners (最高 32 通道)	
介面	RS-232C	
電源	AC 100-240V±10%, 50/60Hz	

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號
 T (02)2268-0389 F (02)2268-0639
 E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五廊街124號9樓之2
 T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新街路286之4號7樓之1
 T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號
 T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
 E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
 T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
 T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570



Simply Reliable



www.gwinstek.com

www.facebook.com/GWInstek