

LCR-900 規格

規格適用於 LCR-900 在 + 20°C ~ + 30°C 的環境中熱機至少 30 分鐘時

規格			
	LCR-916	LCR-915	LCR-914
測試頻率			
	100Hz/120Hz/1k/10k/100kHz selectable	100Hz/120Hz/1k/10kHz Selectable	100Hz/120Hz/1kHz Selectable
滿刻度			
主要顯示	20,000/2,000 counts selectable		
子顯示	2,000 counts		
電感			
範圍	20uH ~ 20kH depends on the selected test frequency		
最佳精度	+(0.2% rdg + 2 digits)		
解析度	0.001uH ~ 0.001kH depends on selected range		
電容			
範圍	20pF ~ 20mF depends on the selected test frequency		
最佳精度	+(0.2% rdg + 2 digits)		
解析度	0.001pF ~ 0.001mF depends on selected range		
阻抗			
範圍	20Ω ~ 200MΩ depends on the selected test frequency		
最佳精度	+(0.2% rdg + 2 digits)		
解析度	0.001Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range		
直流阻抗			
範圍	200Ω ~ 200MΩ		
最佳精度	+(0.2% rdg + 2 digits)		
解析度	0.01Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range		
品質因素 (Q)			
範圍	0.000 ~ 999		
精度	2 x (main parameter accuracy)		
最佳解析度	0.001		
耗散因素(D)			
範圍	0.000 ~ 999		
精度	2 x (main parameter accuracy)		
最佳解析度	0.001		
相位角(θ)			

範圍	-90° ~ 90°
精度	+ (0.2% rdg + 5 digits)
解析度	0.1°
量測電路	
	並聯/串聯選擇
自動 LCR 模式	
	Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on
短路模式	
	+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable
其他功能	
	Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar
顯示	
	LCD mono display
介面	
	USB
電源	
	AA Battery 1.5V x 4 or DC 5V (through AC adapter or USB cable)
尺寸&重量	
	95(W) × 207(H) × 52(D) mm, Approx. 630g

固緯電子實業股份有限公司

新北市土城區中興路 7-1 號
T (02) 2268-0389 F (02) 2268-0639
E-mail: marketing@goodwill.com.tw

台中 台中市五權街124號9樓之2
T (04) 2372-2809 F (04) 2372-5802

高雄 高雄市前鎮區新衙路286之4號7樓之1
T (07) 831-7317 F (07) 831-7327

固緯電子(蘇州)有限公司

江蘇省蘇州市新區珠江路521號
T 0512-6661-7177 F 0512-6661-7277
E-mail: marketing@instek.com.cn

上海 上海市宜山路 889 號 2 號樓 8 樓
T 021-6485-3399 F 021-5450-0789

深圳 深圳市寶安西鄉街道共樂路西香商會大廈1105
T 0755-2919-0632 F 0755-2907-6570

GW INSTEK

Simply Reliable

